

AgileLink

New Generation WAN Management

新世代廣域網路管理

AgileLink 新世代廣域網路管理



AgileLink 虛實線路整合方案，協助管理者整併多種線路、建立不同實體辦公室之間的虛擬連線頻寬，增進關鍵流量傳遞的速率、穩定性和品質。當線路發生故障時，AgileLink 會自動選擇品質較

好的線路進行資料傳遞，確保在故障移轉的當下，即便使用者正在使用網路電話，也不會有任何中斷或延遲的感覺，AgileLink 具備線路狀態偵測功能，當線路狀態發生異常時，AgileLink 會自動將該服務的流量導向至正常狀態的線路，防止服務中斷造成企業營運損失，透過域名解析和線路狀態偵測的技術整合，有效維持企業服務的持續營運。

系統用戶管理新模式

系統預設用戶的密碼有效最長可設定 365 天後強制更換密碼。新建用戶除了依天數週期強制更換或禁用外，也可使用內建月曆功能指定有效日期並搭配更新密碼或禁用功能選項，提供一次性或重複使用原則，提供更彈性的帳號管理原則。



支援使用CEF 格式的標準 Syslog 整合



X-View 報表系統

AgileLink 提供內建報表功能，報表內有累計線上流量 / 最新速率 / 已建立連線數及歷史記錄和統計等資訊；管理者可在設備上取得用戶歷史記錄和統計資訊，確認企業網路運作狀態。並有 Top N 的存取來源、應用程式使用、存取網站等資訊，可輕鬆查詢報表並匯出詳細統計資料。



WarpTunnel 點對點VPN 傳輸技術 (Packet-Based)

AgileLink 透過獨有的 WarpTunnel 技術，確保企業可以利用多種不同類型 WAN 線路，來保持重要服務的品質。

Global Traffic Collaboration 全球流量協作

源自於 Internet 連入存取公司內部服務的流量，分散並引導到不同的線路，達到有效的線路頻寬使用並提升服務品質(可支援 SOA、SRV、A、CNAME、NS、MX、TXT、PTR 記錄，CNAME 支援「*」)。

Features



PBR for SaaS 策略路由



GTC 全球流量協作



應用識別



DoS 防護



歷史資料



WarpTunnel VPN 聚合

Contact UGUARD

www.uguardnetworks.com

硬體規格表

型號	AL-600B	AL-1000B	AL-3000B	AL-5000B	AL-6000B
效能規格					
防火牆處理效能	6 Gbps	20 Gbps	40 Gbps	60 Gbps	80 Gbps
WAN 處理效能	600 Mbps	1 Gbps or 2 Gbps*	3 Gbps or 5 Gbps*	8 Gbps or 10 Gbps*	12 Gbps or 15 Gbps or 20 Gbps*
同時連線數 (最大)	4,000K	6,000K	8,000K	10,000K	12,000K
新建連線數 (每秒)	100K	400K	800K	1,000K	1,200K
網路功能					
WAN 負載平衡	負載平衡 / 備援				
路由協定	靜態 / BGP / OSPF				
策略路由	APP / IP / Domain / Country / SaaS				
GTC 全球流量協作	權重 / 上傳流量 / 下載流量 / 總流量				
應用識別	APP / URL / SaaS / 自訂				
Layer 7 頻寬管理	固定 / 動態 / 阻斷流量 / 特定使用者綁定服務				
WarpTunnel	PAT 策略 / 一對一位址 / 埠映射 / Tunnel 聚合				
工作模式	路由(Routing) / 橋接 (Bridge)				
頻寬流量及行為管控 (頻寬可針對 IP、帳號、群組、應用程式、URL 限制)					
應用程式管理類別(8,400±)	Youtube / Skype / ChatGPT / Web 視訊 / P2P 軟體 / 串流媒體 / 網路遊戲 / 即時通訊 / 股票交易 / 網路銀行 / 軟體更新 / 通訊協定 / 常用服務 / 檔案類型 / 網路貨幣 / 自建應用特徵...				
應用程式	阻斷 / 上傳下載流控 (保障, 最大, 預留) / 子通道流控 / 優先權 (三級) / AI分配 / 方向連線數 / 排程				
網頁管理類別 (64+)	惡意網站 / 股市 / 情色 / 遊戲 / 運動 / 網路硬碟 / 交友 / 廣告 / 自建 URL 庫...				
http & https 網頁訪問管理機制	阻斷 / 關鍵字過濾 / 上傳下載流控 (保障, 最大, 預留) / 子通道流控 / 優先權 (三級) / 排程				
流量頻寬管控規則	流量或使用時間 (日 / 週 / 月) 累計限制, 最大速率, 最大連線數, 強制斷網, 自訂降速, 多階段加倍懲罰, 國別阻斷與限流				
X-View 統計分析報表 (內建, WebUI), 支援管理者自定義資料搜尋條件					
即時數據儀表	系統資源、總體流量、介面流量、Top 10 應用服務、Top 10 用戶、Top 10 訪問網站、線上服務、線上用戶				
歷史數據報表	系統資源、介面流量、Top N 應用服務、Top N 用戶、Top N 訪問網站、Top N 長時用戶 / 服務 / 網站類型列表、排程自動報表及手動報表 (匯出 PDF、Excel、CSV、HTML 格式)				
連線紀錄	來源 IP / 目的 IP / 源轉換 IP、帳號名、介面、MAC、埠號、國家位置、協定、應用服務、流量方向、上下流量、連線建立時間戳記				
系統日誌	命令 / 事件 / 黑名單 / 安全 / 阻斷 (防火牆、流控、行為管理) / 告警				
CEF 格式	支援 Syslog、CEF 格式呈現 (ArcSight、Splunk)				
資料備份	支援以手動或排程自動備份, FTP / SFTP / FTPS 匯出至指定目錄與路徑				
實體介面					
GbE RJ45 埠	6	12	8	10	4
GbE SFP 埠	-	4	-	4	4
10 GbE SFP+ 埠	-	-	4	4	8
管理介面 / HA介面	-	1/1	1/1	1/1	1/1
擴充槽	-	1	1	1	5
Form Factor	1U Rackmount	1U Rackmount	1U Rackmount	1U Rackmount	2U Rackmount
儲存空間 (報表)	500 GB	1 TB	2 TB	4 TB	8TB
電源供應	65W single power supply	300W single power supply	400W 1U redundant power supply	400W 1U redundant power supply	800W 2U redundant power supply
FCC / CE 安規認證					

* 效能多寡依據購買授權限制, 本公司保留修改產品規格之權利而不另行通知